
RILUXA




Alma Concealed Shower Mixer

INSTALLATION AND CARE GUIDE


www.riluxa.com

INSTALLATION STEPS


1.




2.



3.



4.



All dimensions provided in millimeters.

INSTALLATION INFORMATION

EN

Thank you for choosing Riluxa.
Please read these instructions in full before installation and retain them for future reference.

Before You Start
Remove all packaging and inspect the product for any transit damage. Check that all components are present and ensure this is the correct product for your installation.
To maintain the validity of your warranty, the following requirements must be observed.

Operating Specifications
Recommended operating pressure: 1.5–5 bar; if the incoming water pressure exceeds 5 bar, a pressure-reducing valve must be fitted.
This product is designed for use with mains water supplies operating between 4°C and 80°C.

INSTALLATION

Refer to the installation diagrams on page 2. Note that this valve is designed for concealed, wall-mounted installation only. We strongly recommend installation is carried out by a qualified plumber.
Before any tiling, plastering or wall finishing is completed, the installation must be thoroughly tested for leaks and correct operation. Failure to do so may result in additional removal or reinstatement costs, which are not covered under the product warranty.
Before commencing work, turn off the water supply at the isolation valves.

Step 1 - Prepare the wall opening and recess in accordance with the dimensional drawings. Position the valve body at the specified installation depth and secure it firmly in place. Connect the hot and cold water supplies to the corresponding inlet connections on the valve body. Connections to shower outlets and accessories should be completed in accordance with the installation instructions supplied with those components.
Before completing any tiling, plastering or wall finishing, restore the water supply and thoroughly test all connections for leaks and correct operation.

Step 2 - Before completing the wall finish, ensure that the valve body has been installed within the specified depth range of 60–87 mm, as shown in the dimensional drawings. Verify that the valve stems project correctly through the finished wall surface and that the required openings have been prepared for the trim components.

Step 3 - Once tiling is complete, position the backplate flush against the finished wall surface and secure it in place.

Step 4 - Slide the temperature control handle and diverter control onto their respective valve stems. Secure them by tightening the internal grub screws using the supplied Allen key.

MAINTENANCE & CARE

To preserve the appearance of your product, clean regularly using a soft cloth and a mild, non-abrasive soap solution. Rinse thoroughly with clean water and dry with a soft cloth. If light limescale deposits develop, remove them using white vinegar diluted with water. Do not:

- Use abrasive cleaners, scouring agents or abrasive pads.
- Use acidic or aggressive cleaning products, including bleach, alcohol or solvents.
- Leave cleaning products in prolonged contact with the surface.

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

Merci d'avoir choisi Riluxa.
Veuillez lire attentivement ces instructions dans leur intégralité avant l'installation et les conserver pour toute référence ultérieure.

Avant de commencer
Retirez tous les éléments d'emballage et vérifiez que le produit n'ait subi aucun dommage durant le transport. Vérifiez que tous les composants soient présents et que vous ayez bien reçu le modèle commandé.
Afin de préserver la validité de votre garantie, les exigences suivantes doivent être respectées.

Conditions de fonctionnement
Pression de fonctionnement recommandée : 1,5 à 5 bars. Si la pression d'alimentation en eau dépasse 5 bars, un réducteur de pression doit être installé. Ce produit est conçu pour être utilisé avec une alimentation en eau de réseau dont la température est comprise entre 4 °C et 80 °C.

INSTALLATION

Consultez les schémas d'installation de la page 2. Veuillez noter que ce produit est conçu uniquement pour une installation encastrée murale. Nous recommandons vivement que l'installation soit effectuée par un professionnel.
Avant que tout carrelage, plâtrage ou finition murale ne soit achevé, l'installation doit être minutieusement testée pour vérifier l'absence de fuites et le bon fonctionnement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des coûts supplémentaires de dépose ou de remise en état, qui ne sont pas couverts par la garantie du produit.
Avant de commencer les travaux, coupez l'alimentation en eau au niveau des vannes d'isolement.

1 - Préparez l'ouverture murale conformément aux plans dimensionnels. Positionnez le corps encastré à la profondeur d'installation indiquée et fixez-le en position. Connectez les arrivées d'eau chaude et d'eau froide aux entrées correspondantes du corps encastré. Les connexions aux sorties de douche et accessoires doivent être effectuées conformément aux instructions d'installation fournies avec ces composants.
Avant d'effectuer tout carrelage, plâtrage ou finition murale, rétablissez l'alimentation en eau et vérifiez minutieusement toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuites et que le système fonctionne correctement.
2 - Avant de finaliser la finition murale, assurez-vous que le corps encastré est installé dans la plage de profondeur spécifiée de 60–87 mm, comme indiqué sur les plans dimensionnels. Vérifiez que les tiges d'actionnement dépassent correctement à travers la surface murale finie et que les ouvertures nécessaires ont été préparées pour les éléments de finition.
3 - Une fois le carrelage terminé, placez la plaque de finition au mur et fixez-la en position.
4 - Placez le levier de réglage de la température et la commande de dérivation sur leurs tiges d'actionnement respectives. Fixez-les en serrant les vis sans tête avec la clé Allen fournie.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Afin de préserver l'aspect de votre produit, nettoyez-le régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et d'une solution savonneuse non abrasive. Rincez soigneusement à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux. En cas de dépôts légers de calcaire, utilisez du vinaigre blanc dilué dans de l'eau pour les éliminer. Ne pas :

- Utiliser de produits abrasifs, de poudres à récurer ou d'éponges abrasives.
- Utiliser des produits acides ou agressifs, tels que l'eau de Javel, l'alcool ou des solvants.
- Laisser des produits de nettoyage en contact prolongé avec la surface.

INSTALLATIONSINFORMATIONEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Riluxa entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation vollständig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzzwecke auf.

Vor Beginn der Installation
Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Kontrollieren Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind, und stellen Sie sicher, dass dieses Produkt für Ihre Installation korrekt ist.
Um die Gültigkeit Ihrer Garantie zu erhalten, müssen die folgenden Anforderungen beachtet werden.

Betriebsspezifikationen
Empfohlener Betriebsdruck: 1,5–5 bar; falls der ankommende Wasserdruck 5 bar übersteigt, muss ein Druckminderer installiert werden. Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Trinkwasserleitungen ausgelegt, die zwischen 4°C und 80°C arbeiten.

INSTALLATION

Siehe Installationsdiagramme auf Seite 2. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich für die Unterputz-Wandmontage vorgesehen ist. Wir empfehlen nachdrücklich, dass die Installation von einem qualifizierten Klempner durchgeführt wird. Bevor Fliesen-, Putz- oder Wandverarbeitungsarbeiten abgeschlossen sind, muss die Installation gründlich auf Dichtheit und korrekte Funktion geprüft werden. Andernfalls können zusätzliche Aus- oder Wiedereinbaukosten entstehen, die nicht von der Produktgarantie abgedeckt sind. Schließen Sie vor Arbeitsbeginn die Wasserversorgung an den Absperrventilen.

1 - Bereiten Sie die Wandöffnung und die Aussparung gemäß den Maßzeichnungen vor. Positionieren Sie den Ventilkörper in der angegebenen Einbautiefe und befestigen Sie ihn sicher an seinem Platz. Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserversorgung an die entsprechenden Einlassanschlüsse des Ventilkörpers an. Die Anschlüsse für Duschauslässe und Zubehör sollten gemäß den Installationsanweisungen erfolgen, die diesen Komponenten beiliegen.
Bevor Sie mit den Fliesen-, Putz- oder sonstigen Wandarbeiten beginnen, stellen Sie die Wasserversorgung wieder her und prüfen Sie alle Anschlüsse gründlich auf Dichtheit und ordnungsgemäße Funktion.
2 - Vergewissern Sie sich vor Abschluss der Wandarbeiten, dass der Ventilkörper innerhalb des angegebenen Tiefenbereichs von 60–87 mm installiert wurde, wie in den Maßzeichnungen dargestellt. Überprüfen Sie, ob die Ventilspindeln korrekt durch die fertige Wandoberfläche ragen und ob die erforderlichen Öffnungen für die Montage der Abdeckkomponenten vorbereitet wurden.
3 - Setzen Sie nach Abschluss der Fliesenarbeiten die Abdeckplatte bündig gegen die fertige Wandoberfläche und bringen Sie sie in ihre vorgesehene Position.
4 - Schieben Sie den Temperaturregler und den Umsteller auf ihre jeweiligen Ventilspindeln. Befestigen Sie diese, indem Sie die Madenschrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel festziehen. Stellen Sie anschließend die Wasserversorgung wieder her und überprüfen Sie die Armatur auf ordnungsgemäße Funktion.

WARTUNG UND PFLEGE

Um die Optik und Funktion Ihres Produkts langfristig zu erhalten, reinigen Sie es regelmäßig mit einem weichen Tuch und einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung. Spülen Sie die Oberfläche anschließend gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch. Leichte Kalkablagerungen können mit einem verdünnten, handelsüblichen Essigreiniger entfernt werden. Verwenden Sie nicht:

- Scheuernde Reinigungsmittel, Scheuermittel oder scheuernde Schwämme.
- Saure oder aggressive Reinigungsprodukte, einschließlich Bleichmittel, Alkohol oder Lösungsmittel.
- Lassen Sie Reinigungsprodukte nicht längere Zeit in Kontakt mit der Oberfläche.

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN

Gracias por elegir Riluxa.
Lee estas instrucciones en su totalidad antes de la instalación y guárdalas para futuras consultas.

Antes de empezar
Retira todo el embalaje e inspecciona el producto para detectar posibles daños durante el transporte. Comprueba que estén todos los componentes y asegúrate de que hayas recibido el modelo solicitado.
Para mantener la validez de tu garantía, debes cumplir los siguientes requisitos.

Especificaciones de funcionamiento
Presión de funcionamiento recomendada: 1,5–5 bar; si la presión de entrada del agua supera los 5 bar, es necesario instalar una válvula reductora de presión. Este producto está diseñado para su uso con el suministro de agua corriente a temperaturas entre 4 °C y 80 °C.

INSTALACIÓN

Consulta los diagramas de instalación de la página 2. Ten en cuenta que este producto está diseñado exclusivamente para instalación empotrada a pared. Recomendamos encarecidamente que la instalación la realice un profesional.
Antes de terminar cualquier trabajo de alicatado, enlucido o acabado de paredes, se debe comprobar minuciosamente que la instalación no presente fugas y que funcione correctamente. De no hacerlo, pueden surgir costes adicionales de desmontaje o reparación, que no están cubiertos por la garantía del producto.
Antes de comenzar el trabajo, cierra el suministro de agua en las válvulas de aislamiento.

1 - Prepara el hueco en la pared de acuerdo con los planos dimensionales. Coloca el cuerpo empotrado a la profundidad de instalación indicada y fíjalo firmemente en su posición. Conecta las tomas de agua caliente y fría a las entradas correspondientes del cuerpo empotrado. Las conexiones a las salidas de ducha y accesorios deben realizarse siguiendo las instrucciones de instalación proporcionadas con dichos componentes.
Antes de realizar el alicatado, enlucido o acabado final de la pared, restablece el suministro de agua y comprueba cuidadosamente todas las conexiones para asegurar que no existen fugas y que el sistema funciona correctamente.
2 - Antes de finalizar el acabado de la pared, asegúrate de que el cuerpo empotrado esté instalado dentro del rango de profundidad especificado de 60–87 mm, tal como se indica en los planos dimensionales. Comprueba que los ejes de accionamiento sobresalen correctamente a través de la superficie acabada de la pared y que se han preparado las aberturas necesarias para los elementos de acabado.
3 - Una vez finalizado el alicatado, coloca la placa embellecedora a ras de la superficie de la pared y fíjala en su posición.
4 - Coloca la maneta de control de temperatura y el mando desviador en sus correspondientes ejes de accionamiento. Fíjalos apretando los tornillos prisioneros con la llave Allen suministrada.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Para conservar el aspecto de tu producto, límpialo regularmente con un paño suave y una solución jabonosa suave y no abrasiva. Acláralo bien con agua limpia y sécalo con un paño suave. Si se forman ligeros depósitos de cal, elimínalos con vinagre blanco diluido en agua. No:

- Utilices limpiadores abrasivos, productos de fregado o estropajos abrasivos.
- Utilizar productos de limpieza ácidos o agresivos, como lejía, alcohol o disolventes.
- Dejar que los productos de limpieza estén en contacto prolongado con la superficie.

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

Grazie per aver scelto Riluxa.
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per consultazioni future.

Prima di iniziare
Rimuovere tutto l'imballaggio e verificare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. Controllare che tutti i componenti siano presenti e assicurarsi di aver ricevuto il modello corretto.
Per mantenere valida la garanzia, è necessario rispettare i seguenti requisiti.

Specifiche di funzionamento
Pressione di esercizio consigliata: 1,5–5 bar; se la pressione dell'acqua in ingresso supera i 5 bar, è necessario installare una valvola riduttrice di pressione. Questo prodotto è progettato per l'uso con acqua corrente a una temperatura compresa tra 4 °C e 80 °C.

INSTALLAZIONE

Fare riferimento ai diagrammi di installazione a pagina 2. Questo prodotto è progettato esclusivamente per installazione a parete. Si raccomanda vivamente che l'installazione venga eseguita da un idraulico qualificato.
Prima di completare piastrellatura, intonacatura o finiture della parete, è necessario verificare accuratamente che l'impianto sia privo di perdite e funzioni correttamente. In caso contrario, eventuali costi di smontaggio o ripristino non saranno coperti dalla garanzia.
Prima di iniziare i lavori, chiudere l'alimentazione dell'acqua tramite le valvole di intercettazione.

1 - Preparare il vano nella parete secondo i disegni tecnici. Posizionare il corpo incassato alla profondità indicata e fissarlo saldamente. Collegare acqua calda e fredda agli ingressi corrispondenti. Le connessioni verso doccia e accessori devono essere effettuate seguendo le istruzioni specifiche.
Prima di completare le finiture della parete, ripristinare l'acqua e controllare attentamente eventuali perdite.
2 - Verificare che il corpo sia installato nel range di profondità 60–87 mm. Controllare che gli alberi di comando sporgano correttamente e che le aperture siano predisposte.
3 - Una volta completata la parete, posizionare la piastra a filo muro.
4 - Installare la manopola della temperatura e il deviatore, fissandoli con le viti e la chiave a brugola.

MANUTENZIONE E CURA


Per preservare l'aspetto del prodotto, pulirlo regolarmente con un panno morbido e una soluzione detergente delicata e non abrasiva. Risciacquare accuratamente con acqua pulita e asciugare con un panno morbido. In caso di leggere incrostazioni di calcare, rimuoverle con aceto bianco diluito in acqua. Non:

- Utilizzare detergenti abrasivi, prodotti per la pulizia aggressivi o spugne abrasive.
- Utilizzare prodotti di pulizia acidi o aggressivi, come candeggina, alcol o solventi.
- Lasciare i prodotti di pulizia a contatto con la superficie per periodi prolungati.

RILUXA

For assistance with installation, operation or maintenance,
please contact our Customer Service team:
contact@info.riluxa.com

RILUXA




Hand Shower Set

INSTALLATION AND CARE GUIDE


www.riluxa.com

INSTALLATION STEPS


1.




2.



3.



4.



INSTALLATION INFORMATION

EN

Thank you for choosing Riluxa.
Please read these instructions in full before installation and retain them for future reference.

Before You Start
Remove all packaging and inspect the product for any transit damage. Check that all components are present and ensure this is the correct product for your installation.

INSTALLATION

Refer to the installation diagrams on page 2

Ensure the plumbing system has been thoroughly flushed before installing the hand shower and hose. Failure to flush the system may damage the product and invalidate the warranty. Turn off the water supply at the isolation valves before beginning any work.

1 - Ensure a G1/2 wall outlet connection is installed and projects 12-18mm from the finished wall surface, as shown in Diagram 1.

2 - Slide the cover plate onto the wall outlet, then screw the hand shower holder/supply elbow into position. Align correctly and secure using the supplied grub screw and Allen key.

3 - Attach one end of the shower hose to the supply elbow and the other end to the hand shower, tightening both connections securely.

4 - Restore the water supply and check all connections for leaks. Test the hand shower to ensure correct operation.

MAINTENANCE & CARE

To preserve the appearance of your product, clean regularly using a soft cloth and a mild, non-abrasive soap solution. Rinse thoroughly with clean water and dry with a soft cloth. If light limescale deposits develop, remove them using white vinegar diluted with water. Do not:

- Use abrasive cleaners, scouring agents or abrasive pads.
- Use acidic or aggressive cleaning products, including bleach, alcohol or solvents.
- Leave cleaning products in prolonged contact with the surface.

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

Merci d'avoir choisi Riluxa.
Veuillez lire attentivement ces instructions dans leur intégralité avant l'installation et les conserver pour toute référence ultérieure.

Avant de commencer
Retirez tous les éléments d'emballage et vérifiez que le produit n'ait subi aucun dommage durant le transport. Vérifiez que tous les composants soient présents et que vous ayez bien reçu le modèle commandé.

INSTALLATION

Consultez les schémas d'installation de la page 2.
Assurez-vous que le système de plomberie a été soigneusement purgé avant d'installer la douchette et le flexible. Le non-respect de cette consigne peut endommager le produit et annuler la garantie. Avant de commencer, coupez l'alimentation en eau au niveau des vannes d'arrêt.

1 - Vérifiez que la prise d'eau murale G1/2 est installée et dépasse de 12 à 18 mm de la surface finie, comme indiqué dans le schéma 1.

2 - Placez la rosace sur la prise d'eau, puis vissez le support de douchette (coude d'alimentation) en position. Alignez correctement et fixez-le à l'aide de la vis sans tête et de la clé Allen fournies.

3 - Connectez une extrémité du flexible de douche au coude d'alimentation et l'autre extrémité à la douchette, en serrant fermement les deux connexions.

4 - Rétablissez l'alimentation en eau et vérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuites. Testez la douchette pour garantir son bon fonctionnement.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Afin de préserver l'aspect de votre produit, nettoyez-le régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et d'une solution savonneuse non abrasive. Rincez soigneusement à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux. En cas de dépôts légers de calcaire, utilisez du vinaigre blanc dilué dans de l'eau pour les éliminer. Ne pas :

- Utiliser de produits abrasifs, de poudres à récurer ou d'éponges abrasives.
- Utiliser des produits acides ou agressifs, tels que l'eau de Javel, l'alcool ou des solvants.
- Laisser des produits de nettoyage en contact prolongé avec la surface.

INSTALLATIONSINFORMATIONEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Riluxa entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation vollständig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzzwecke auf.

Vor Beginn der Installation
Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Kontrollieren Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind, und stellen Sie sicher, dass dieses Produkt für Ihre Installation korrekt ist.

INSTALLATION

Siehe die Installationsdiagramme auf Seite 2.
Stellen Sie sicher, dass das Rohrleitungssystem vor der Installation der Handbrause und des Duschschlauchs gründlich gespült wurde. Eine unzureichende Spülung kann zu Produktschäden führen und zum Erlöschen der Garantie führen.
Schließen Sie vor Beginn der Arbeiten die Wasserversorgung über die Absperrventile.

1 - Vergewissern Sie sich, dass ein G1/2-Wandauslassanschluss installiert ist und, wie in Diagramm 1 dargestellt, 12–18 mm über die fertige Wandoberfläche hinausragt.

2 - Schieben Sie die Rosette über den Wandauslass. Schrauben Sie anschließend den Handbrausenhalter bzw. Versorgungsbogen in Position, richten Sie ihn korrekt aus und sichern Sie ihn mit der mitgelieferten Madenschraube unter Verwendung des Inbusschlüssels.

3 - Befestigen Sie ein Ende des Duschschlauchs am Versorgungsbogen und das andere Ende an der Handbrause. Ziehen Sie beide Verbindungen sorgfältig fest.

4 - Stellen Sie die Wasserversorgung wieder her und prüfen Sie alle Anschlüsse auf Dichtheit. Testen Sie anschließend die Handbrause, um ihre ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

WARTUNG UND PFLEGE

Um die Optik und Funktion Ihres Produkts langfristig zu erhalten, reinigen Sie es regelmäßig mit einem weichen Tuch und einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung. Spülen Sie die Oberfläche anschließend gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch. Leichte Kalkablagerungen können mit einem verdünnten, handelsüblichen Essigreiniger entfernt werden. Verwenden Sie nicht:

- Scheuernde Reinigungsmittel, Scheuermittel oder scheuernde Schwämme.
- Saure oder aggressive Reinigungsprodukte, einschließlich Bleichmittel, Alkohol oder Lösungsmittel.
- Lassen Sie Reinigungsprodukte nicht längere Zeit in Kontakt mit der Oberfläche.

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN

Gracias por elegir Riluxa.
Lee estas instrucciones en su totalidad antes de la instalación y guárdalas para futuras consultas.

Antes de empezar
Retira todo el embalaje e inspecciona el producto para detectar posibles daños durante el transporte. Comprueba que estén todos los componentes y asegúrate de que hayas recibido el modelo solicitado.

INSTALACIÓN

Consulta los diagramas de instalación en la página 2.
Asegúrate de que el sistema de fontanería ha sido bien purgado antes de instalar la ducha de mano y el flexo. No hacerlo puede dañar el producto y anular la garantía. Antes de empezar, cierra el suministro de agua desde las llaves de paso.

1 - Comprueba que la toma de agua de pared G1/2 está instalada y sobresale entre 12 y 18 mm de la superficie acabada, tal como se indica en el Diagrama 1.

2 - Coloca el embellecedor sobre la toma de agua y, a continuación, enrosca el soporte de la ducha de mano (codo de salida) en su posición. Alinea correctamente y fíjalo con el tornillo prisionero usando la llave Allen incluida.

3 - Conecta un extremo del flexo de ducha al codo de salida y el otro a la ducha de mano, apretando bien ambas conexiones.

4 - Vuelve a abrir el agua y revisa todas las conexiones para asegurarte de que no hay fugas. Comprueba que la ducha de mano funciona correctamente.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Para conservar el aspecto de tu producto, límpialo regularmente con un paño suave y una solución jabonosa suave y no abrasiva. Acláralo bien con agua limpia y sécalo con un paño suave. Si se forman ligeros depósitos de cal, elimínalos con vinagre blanco diluido en agua. No:

- Utilices limpiadores abrasivos, productos de fregado o estropajos abrasivos.
- Utilizar productos de limpieza ácidos o agresivos, como lejía, alcohol o disolventes.
- Dejar que los productos de limpieza estén en contacto prolongado con la superficie.

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

Grazie per aver scelto Riluxa.
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per consultazioni future.

Prima di iniziare
Rimuovere tutto l'imballaggio e verificare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. Controllare che tutti i componenti siano presenti e assicurarsi di aver ricevuto il modello corretto.

INSTALLAZIONE

Fare riferimento ai diagrammi di installazione a pagina 2.
Assicurarsi che l'impianto idraulico sia stato accuratamente spurgato prima di installare la doccetta e il flessibile. In caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi e la garanzia risultare non valida. Prima di iniziare, chiudere l'alimentazione dell'acqua tramite le valvole di intercettazione.

1 - Verificare che la presa d'acqua a parete G1/2 sia installata e che sporga tra 12 e 18 mm dalla superficie finita, come indicato nel Diagramma 1.

2 - Inserire il rosone decorativo sulla presa d'acqua, quindi avvitare il supporto della doccetta (presa a muro) nella posizione corretta. Allinearlo con precisione e fissarlo utilizzando la vite di bloccaggio con la chiave a brugola fornita.

3 - Collegare un'estremità del flessibile doccia alla presa a muro e l'altra alla doccetta, serrando accuratamente entrambe le connessioni.

4 - Ripristinare l'alimentazione dell'acqua e controllare tutte le connessioni per assicurarsi che non vi siano perdite. Verificare che la doccetta funzioni correttamente.

MANUTENZIONE E CURA


Per preservare l'aspetto del prodotto, pulirlo regolarmente con un panno morbido e una soluzione detergente delicata e non abrasiva. Risciacquare accuratamente con acqua pulita e asciugare con un panno morbido. In caso di leggere incrostazioni di calcare, rimuoverle con aceto bianco diluito in acqua. Non:

- Utilizzare detergenti abrasivi, prodotti per la pulizia aggressivi o spugne abrasive.
- Utilizzare prodotti di pulizia acidi o aggressivi, come candeggina, alcol o solventi.
- Lasciare i prodotti di pulizia a contatto con la superficie per periodi prolungati.

RILUXA

For assistance with installation, operation or maintenance,
please contact our Customer Service team:
contact@info.riluxa.com

RILUXA





Rain Shower Head with Arm

INSTALLATION AND CARE GUIDE

www.riluxa.com

INSTALLATION STEPS





INSTALLATION INFORMATION

EN

Thank you for choosing Riluxa.
Please read these instructions in full before installation and retain them for future reference.

Before You Start
Remove all packaging and inspect the product for any transit damage. Check that all components are present and ensure this is the correct product for your installation.

INSTALLATION

Refer to the installation diagrams on page 2

We strongly recommend installation is carried out by a qualified plumber.
Before commencing work, turn off the water supply at the isolation valves.

1 - Ensure a G1/2 water outlet connection is installed and positioned as shown in the installation diagram before fitting the shower arm.

2 - Slide the decorative flange (plate) onto the shower arm first, then carefully thread the arm into the water outlet and tighten securely.

3 - Attach the shower head to the shower arm and tighten securely.

MAINTENANCE & CARE

To preserve the appearance of your product, clean regularly using a soft cloth and a mild, non-abrasive soap solution. Rinse thoroughly with clean water and dry with a soft cloth. If light limescale deposits develop, remove them using white vinegar diluted with water. Do not:

- Use abrasive cleaners, scouring agents or abrasive pads.
- Use acidic or aggressive cleaning products, including bleach, alcohol or solvents.
- Leave cleaning products in prolonged contact with the surface.

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

FR

Merci d'avoir choisi Riluxa.
Veuillez lire attentivement ces instructions dans leur intégralité avant l'installation et les conserver pour toute référence ultérieure.

Avant de commencer
Retirez tous les éléments d'emballage et vérifiez que le produit n'ait subi aucun dommage durant le transport. Vérifiez que tous les composants soient présents et que vous ayez bien reçu le modèle commandé.

INSTALLATION

Consultez les schémas d'installation de la page 2.
Nous recommandons que l'installation soit effectuée par un professionnel.
Avant de commencer, coupez l'alimentation en eau au niveau des vannes d'arrêt.

1 - Assurez-vous que la prise d'eau G1/2 est installée et positionnée comme indiqué sur le schéma avant de monter le bras de douche.

2 - Insérez d'abord la rosace sur le bras de douche, puis vissez-le soigneusement dans la prise d'eau tout en le serrant fermement.

3 - Placez la douche de tête sur le bras de douche et serrez-la à la main.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Afin de préserver l'aspect de votre produit, nettoyez-le régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et d'une solution savonneuse non abrasive. Rincez soigneusement à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux. En cas de dépôts légers de calcaire, utilisez du vinaigre blanc dilué dans de l'eau pour les éliminer. Ne pas :

- Utiliser de produits abrasifs, de poudres à récurer ou d'éponges abrasives.
- Utiliser des produits acides ou agressifs, tels que l'eau de Javel, l'alcool ou des solvants.
- Laisser des produits de nettoyage en contact prolongé avec la surface.

INSTALLATIONSINFORMATIONEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Riluxa entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation vollständig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzzwecke auf.

Vor Beginn der Installation
Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Kontrollieren Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind, und stellen Sie sicher, dass dieses Produkt für Ihre Installation korrekt ist.

INSTALLATION

Siehe die Installationsdiagramme auf Seite 2.
Wir empfehlen dringend, die Installation von einem qualifizierten Fachinstallateur durchführen zu lassen. Schließen Sie vor Beginn der Arbeiten die Wasserversorgung über die Absperrventile.

1 - Vergewissern Sie sich vor der Montage des Duscharms, dass ein G1/2-Wasserauslassanschluss installiert und entsprechend den Angaben im Installationsdiagramm positioniert ist.

2 - Schieben Sie zunächst die dekorative Rosette auf den Duscharm. Schrauben Sie anschließend den Duscharm vorsichtig in den Wasserauslass und ziehen Sie ihn sicher fest.

3 - Befestigen Sie den Duschkopf am Duscharm und ziehen Sie die Verbindung fest an, um einen sicheren und dichten Sitz zu gewährleisten.

WARTUNG UND PFLEGE

Um die Optik und Funktion Ihres Produkts langfristig zu erhalten, reinigen Sie es regelmäßig mit einem weichen Tuch und einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung. Spülen Sie die Oberfläche anschließend gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch. Leichte Kalkablagerungen können mit einem verdünnten, handelsüblichen Essigreiniger entfernt werden. Verwenden Sie nicht:

- Scheuernde Reinigungsmittel, Scheuermittel oder scheuernde Schwämme.
- Saure oder aggressive Reinigungsprodukte, einschließlich Bleichmittel, Alkohol oder Lösungsmittel.
- Lassen Sie Reinigungsprodukte nicht längere Zeit in Kontakt mit der Oberfläche.

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN

ES

Gracias por elegir Riluxa.
Lee estas instrucciones en su totalidad antes de la instalación y guárdalas para futuras consultas.

Antes de empezar
Retira todo el embalaje e inspecciona el producto para detectar posibles daños durante el transporte. Comprueba que estén todos los componentes y asegúrate de que hayas recibido el modelo solicitado.

INSTALACIÓN

Consulta los diagramas de instalación en la página 2.
Recomendamos que la instalación la realice un profesional.
Antes de empezar, cierra el suministro de agua desde las llaves de paso.

1 - Asegúrate de que la toma de agua G1/2 está instalada y colocada según se indica en el esquema antes de montar el brazo de ducha.

2 - Primero introduce el embellecedor en el brazo de ducha y después enróscalo con cuidado en la toma de agua, apretándolo bien.

3 - Coloca el rociador en el brazo de ducha y apriétalo firmemente.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Para conservar el aspecto de tu producto, límpialo regularmente con un paño suave y una solución jabonosa suave y no abrasiva. Aclárala bien con agua limpia y sécalo con un paño suave. Si se forman ligeros depósitos de cal, elimínalos con vinagre blanco diluido en agua. No:

- Utilices limpiadores abrasivos, productos de fregado o estropajos abrasivos.
- Utilizar productos de limpieza ácidos o agresivos, como lejía, alcohol o disolventes.
- Dejar que los productos de limpieza estén en contacto prolongado con la superficie.

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

Grazie per aver scelto Riluxa.
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per consultazioni future.

Prima di iniziare
Rimuovere tutto l'imballaggio e verificare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. Controllare che tutti i componenti siano presenti e assicurarsi di aver ricevuto il modello corretto.

INSTALLAZIONE

Fare riferimento ai diagrammi di installazione a pagina 2.
Si raccomanda che l'installazione venga eseguita da un idraulico qualificato.
Prima di iniziare, chiudere l'alimentazione dell'acqua tramite le valvole di intercettazione.

1 - Assicurarsi che la presa d'acqua G1/2 sia installata e posizionata come indicato nel diagramma prima di montare il braccio doccia.

2 - Inserire prima il rosone decorativo sul braccio doccia, quindi avvitare con cura il braccio nella presa d'acqua, serrandolo correttamente.

3 - Fissare il soffione al braccio doccia e serrarlo saldamente.

MANUTENZIONE E CURA

Per preservare l'aspetto del prodotto, pulirlo regolarmente con un panno morbido e una soluzione detergente delicata e non abrasiva. Risciacquare accuratamente con acqua pulita e asciugare con un panno morbido. In caso di leggere incrostazioni di calcare, rimuoverle con aceto bianco diluito in acqua. Non:

- Utilizzare detergenti abrasivi, prodotti per la pulizia aggressivi o spugne abrasive.
- Utilizzare prodotti di pulizia acidi o aggressivi, come candeggina, alcol o solventi.
- Lasciare i prodotti di pulizia a contatto con la superficie per periodi prolungati.

RILUXA

For assistance with installation, operation or maintenance,
please contact our Customer Service team:
contact@info.riluxa.com